

GIGA X8c: Données techniques

Performance maximale quotidienne recommandée et domaines d'utilisation

Performance maximale quotidienne recommandée	200
Domaines d'utilisation	Usage personnel Prestation de services Revendeurs

Spécialités

Produits	<p>Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Café 2 x Café Cappuccino 2 x Cappuccino Café au lait</p> <p>2 x Café au lait Caffè Barista 2 x Caffè Barista Lungo Barista 2 x Lungo Barista Espresso doppio Espresso macchiato 2 x Espresso macchiato Latte macchiato 2 x Latte macchiato Flat white 2 x Flat white Portion de mousse de lait 2 x Portion de mousse de lait Portion de lait 2 x Portion de lait Petit pot de café eau chaude Eau pour thé vert Eau pour thé noir Poudre de café / Café moulu Café spécial 2 x Café spécial</p>
Café en pot de qualité espresso	Oui
Fonction eau chaude	Eau chaude optimisée
Petit pot de café (360 ml)	1 min. 54 sec.

2 latte macchiati	1 min. 26 sec.
2 cappuccini	1 min. 15 sec.
2 caffè Latte	1 min. 7 sec.
2 cafés	58 sec.
2 espressi	53 sec.
2 ristretti	35 sec.
Eau chaude (200 ml)	27 sec.

Avantages spécifiques

Nombre de produits	32
Fonction One-Touch	Oui
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	Oui
Fonction Speed	Oui
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	Oui
Compatible avec J.O.E. [®]	Oui
Rotary Switch	Oui
Smart Connect fourni avec la machine	Oui
Eau chaude optimisée (3 niveaux de température)	0,5 l / Min.
Eau chaude	0,5 l / Min.
Détection de poudre pour un second café moulu	Oui
Grains à la carte	Oui
Création de groupes de codes	Oui
Contrôle actif des grains	Oui
Contrôle du bac d'égouttage	Oui
Couvercle protecteur d'arôme	Oui

Standards JURA

Pulse Extraction Process (P.E.P. [®])	Oui
Unité de percolation Vacuum-Clean variable	5 - 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S. [®])	Oui
Broyeur	Broyeurs professionnels à disques céramiques et réglage électrique
Pompe à haut rendement	2
Système de chauffage du bloc thermique	2
Circuits de liquides	2
Technologie mousse fine de JURA	Oui
Le système de lait	HP3
Affichage du statut d'entretien	Oui
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré	Oui
Programme intégré de rinçage et de nettoyage du système de lait	Oui
Hygiène JURA certifiée TÜV	Oui
Cartouche filtrante	JURA-vandfiltersystem
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M. [®])	Oui

Réglages et possibilités de programmation

Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	Oui
Intensité du café programmable et réglable individuellement (niveaux)	10
Température du lait et de la mousse de lait programmable (niveaux)	10
Système de prépercolation intelligent désactivable	Oui
Température de percolation programmable selon différents niveaux	3
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	Oui
Température de l'eau chaude programmable selon différents niveaux	3

Compteur quotidien réinitialisable	Oui
Heures d'allumage et d'extinction programmables	Oui
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	Oui
Design et matériaux	
Alu Frame Design© 3 mm	Oui
Visuel	Visuel couleur à écran tactile
Eclairage de tasse ambré / blanc	Oui
Réservoir pour café moulu	Oui
Design sonore	Oui
Quelques chiffres	
Ecoulement combiné réglable en hauteur (Cappuccino/Café)	70 - 159 mm
Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur	69 - 165 mm
Contenance du récipient à grains	2 × 650 g
Récipient à marc de café (portions)	40
Longueur du câble (approx.)	1,1 m
Tension / Puissance	220 - 240 V ~ / 2700W
Intensité du courant	10 A
Kit de raccordement d'eau fixe	integrated (G 3/4")
Puissance en mode veille	< 0.5 Watt
Poids	19 kg
Largeur	32 cm
Hauteur	56,5 cm
Profondeur	49,7 cm

